



## CLASSIC COLD STORE SALOPETTES X28S WITH LOGOx28s

Souple, chaude et spécialement pensée pour les environnements froids. Un modèle très polyvalent.

Réf: X28SLogo

Variantes: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL , SP , Broderie directe , Impression de logo , Poitrine côté cœur , Logo Personnalisé

Certificat 1: EN 342:2017

0.410 (B) 1 X

Certification valide jusqu'au: 30/10/2024

Mis à jour le: 12/03/2025

<b>Poids</b>	1.44 kg
<b>Matériau du produit</b>	Polyester
<b>Emballage</b>	Cardboard Box
<b>Instructions de stockage</b>	Conserver cet EPI dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de l'exposition aux rayons UV. Une fois l'emballage retiré, il doit idéalement être mis sur un cintre (applicable pour les vestes et pantalons).
<b>Mode d'emploi</b>	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
<b>Code marchandise</b>	62034311 Men's or boys' trousers and breeches of synthetic fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and bib and brace overalls)
<b>Pays d'origine</b>	Albanie

## APERÇU

---

### Avantages :

- Fabriquée en Europe
- -

- Certifiée conforme à la norme EN342 2017.

- Dos montant pour une protection maximale des organes vitaux en environnement froid négatif.

- Bretelles entièrement élastiquées pour un ajustement ergonomique.
- Dos Montant pour une meilleure protection des organes vitaux en environnement froid négatif.
- [Plus d'informations sur "Clo Insulation"](#) Utilisation de tissu foncé sur les zones sujettes à la salissure. Inclut une bande de tissu jaune qui renforce les coutures, augmente la longévité du vêtement
- Grandes poches pour réchauffer les mains
- Fermeture glissière en nylon Opti-Zip résistante à basse température - certifiée BS3084