



## SCARPE ANTINFORTUNISTICA LEGGERE FA306

Scarpe antinfortunistica estremamente comode e leggere, per temperature ambiente e refrigerate.

Rif: FA306

**Varianti:** 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

**Area di utilizzo:** Refrigeratore +5 to -5°C , Ambienti freddi/Temperatura ambiente

**Ruolo:** Guidatore , Picking , Manager



**Certificazione 1:** EN ISO 20345:2011  
S3 SRC

**Certificazione valida fino al:** 01/11/2025

**Aggiornato il:** 12/03/2025

# PRODOTTO

## SCHEDA DATI



<b>Peso</b>	1.29 kg
<b>Materiale del prodotto</b>	Micro-nubuck with anti-abrasion microfibre upper/PU sole
<b>Confezione</b>	Scatola di cartone
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
<b>CAT</b>	II
<b>DoC</b>	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
<b>Codice delle merci</b>	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
<b>Paese d'origine</b>	Italia

E-mail: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Telefono: +31 174 705 840  
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
Regno Unito

FlexiTog EU  
Schuttevaerweg 17  
3044 BA Rotterdam  
Paesi Bassi

## CARATTERISTICHE

---

- Senza metallo - eccellente per gli operatori che lavorano vicino ai metal detector
- tomaia in micro-nabuk
- Fodera traspirante e resistente all'abrasione
- Resistenza alla perforazione
- Puntale non-metallico 200J
- Suola in PU antiscivolo classificata SRC